



| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Område | Carport – ny eller renovering |
| Vedttaget | 28. oktober 2009 |
| Gælder for | Rækkehusene |
| Beslutning | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle udvendige grund mål skal overholdes iht. oprindelige tegninger. 2. Renoveres eller udskiftes så det ligner det oprindelige bræddehegn og carport incl. skur. 3. Renoveres eller udskiftes så det ligner de renoverede og/eller de udskiftede bræddehegn og carporte incl. skurer i Dannevang 467 og Kirkeleddet 540, 546, 548, 550 og 552. Hegnet består af profilbrædder med lige grøft på begge sider som det oprindelige hegn og med et 20 cm bræt som "tag" for at undgå at vand og fugt samler sig mellem brædderne. Carporten består af samme type profilbrædder og er også beklædt med brædder på indersiden. Taget kan enten bestå af plastplader eller fast tag med sort tagpap. Remmen rundt om carporten må højst være 40 cm høj. 4. Hegnet kan også udskiftes med et levende hegn iht. tidligere vedtaget forslag. |
| Generalforsamlings referatet | <p>Forslag nr.1. vedr. carporte:</p> <p>Der blev stillet spørgsmål til ændringer af de udvendige mål, samt skurets størrelse. Det blev af forslagsstillerne præciseret, at der i forslaget ikke ændres ved de udvendige mål, at skurets størrelse ikke er med i forslaget, samt at man ifølge forslaget selv må bestemme, om man vil renovere sin carport som de oprindelige eller som det nye forslag.</p> <p>Forslaget medførte en debat omkring, at nogle beboere ikke følger foreningens vedtægter, og i modstrid med reglerne ændrer ting ved deres carporte og huse. Burde forslaget her overhovedet stilles, når reglerne alligevel ikke overholdes og der er tendens til, at der mere og mere gøres ting på egen hånd? Der vil fra bestyrelsens side blive gjort opmærksom på, at det ikke er i orden, og at hvis reglerne ikke overholdes, kan der påbegyndes en byggesag ved kommunen, og så kan huset ikke sælges.</p> <p>Der blev spurgt til pris på etablering af carport ifølge forslaget, og forslagsstillerne gættede på 30-35.000 med egen indsats, hvor alt er nyt. Renoveringspris: Cirka 20.000. Billeder og bud på omkostninger vil blive lagt på hjemmesiden, når vi ved mere.</p> <p>21 stemte for 2 stemte imod 8 stemte ikke</p> <p>Forslag vedtaget.</p> |